

1

MINI PC K530C7

Intel Core 5005U



核心参数 | Parameter list

CPU	Intel Core I3 5005U 2.0 GHz
内核/线程	2 Cores / 4 Threads
缓存	3 MB Cache
TDP	15W
架构	Broadwell
内存	双插槽DDR3L 最大支持16G
存储	SSD (mSATA接口) 主板支持扩展一个2.5寸硬盘; 外壳不支持HDD (风扇顶住HDD)
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	Intel HD Graphics 5500
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111H
扩展	WIFI+蓝牙模块(MINI PCIE)或3G/4G模块 (MINI PCIE)(主板有SIM卡槽)
系统支持	Windows (除XP) 及Linux
I/O接口	2*USB2.0、2*USB3.0、1*VGA、1*HDMI、1*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT
内部I/O接口	1*4Pin AT*1、1*JHDMI1、1*JVGA、1* F_AUDIO、3*F_USB2.0、1*FPANEL、1*SATA HDD、1*JSATA_PWR1、2*CPU (CFAN1,SFAN1)、2*COM、1*COM、1*SPEAKER、1*IVCN1、1*LVDS、1*EDP、1*SIM、1*JPS2、1*GPIO2、1*PRINT1

BIOS参数 | BIOS Function

显示模式	4K/ 支持双显 (复制模式, 扩展模式) VGA最大分辨率: 1920*1080@60HZ; HDMI最大分辨率: 3840*2160@30HZ	
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒	
Intel 虚拟化技术	支持VT-x, 支持VT-d	
Intel 超线程技术	支持	
工作环境	环境温度: -10~60 °C	相对湿度: 0~95% (无冷凝)
工作电压	DC 12V - 5A	
静电	接触放电2K, 空气放电6K	
存储环境	环境温度: -10~60 °C	相对湿度: 0~95% (无冷凝)

C

2

MINI PC K530C7

Intel Core 5005U



1



2



10 9 8 7 6 5 4 3

接口说明 | I/O Port

01	POWER键	02	USB2.0*2	03	MIC输入
04	SPK输出	05	RJ45千兆	06	USB2.0*2
07	USB3.0*2	08	VGA输出	09	HDMI输出
10	DC12V输入				
尺寸	L 187mm*W 187mm*H 33.5mm			重量	净重: 0.65kg 毛重: 1.42kg

参数说明 | Specification

产品特点	采用工程ABS外壳内部以铝板加固, 美观坚固。		
散热方式	主动散热 (风冷散热)		
背挂方式	专用支架, 支持VESA背挂或站立		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

整机性能 | Performance

整机跑分	鲁大师5.20		CINBENCH R20	3D MARK11	PC MARK 10
	CPU	GPU	413	P1059	1424
视频体验	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级 </div>				
游戏体验	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级 </div>				
办公体验	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> I 级 II 级 III 级 IV 级 V 级 </div>				

C