

# 1 K400F14H-A

AMD GX420GL



CPU	AMD GX420GL 2.0 GHz
内核/线程	4 Cores / 4 Threads
缓存	2 MB Cache
TDP	15W
芯片	Steppe Eagle
内存	双插槽DDR3L 最大支持8G
存储	SSD (mSATA接口) 选配HDD(支持扩展一个2.5寸硬盘)
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	AMD Radeon R1E Graphics(512MB/AMD)
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111E
扩展	WIFI+ 蓝牙模块(MINI PCIE)或3G/4G模块(MINI PCIE)
系统支持	Windows (除XP) 及Linux

I/O接口	4*USB3.0、2*USB2.0、1*VGA、1*HDMI、1*DP、2*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT、1*TYPE-C、1*CLS
内部I/O接口	4*COM-1插针、1*CPU-FAN、1*JP1插针、1*FP AUDIO插针、1*JP3插针、1*TPM插针、1*PCIE-GPIO插针、1*BATCON电池座、1*开关机指示灯插针座

显示模式	4K/ 支持三显 (复制模式, 扩展模式) VGA最大分辨率: 1920*1080@60HZ; HDMI最大分辨率: 3840*2160@30HZ; DP最大分辨率: 3840*2160@60HZ
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒
Intel 虚拟化技术	不支持
Intel 超线程技术	不支持

工作环境	环境温度: -10~60 °C	相对湿度: 0~95% (无冷凝)
工作电压	DC 12V - 5A	
静电	接触放电2K, 空气放电6K	
存储环境	环境温度: -10~60 °C	相对湿度: 0~95% (无冷凝)

# 2 K400F14H-A

## AMD GX420GL



01	POWER键	02	USB3.0*4	03	CLS开关
04	Type-C (默认)	05	MIC输入	06	SPK输出
07	USB2.0*2	08	RJ45千兆	09	USB2.0*2
10	VGA输出	11	HDMI输出	12	HDMI输出
13	DC12V电源输入				

**尺寸** L 133.8mm\*W 126.6mm\*H 46mm

**重量** 净重：0.65kg 毛重：1.5kg

### 参数说明 | Specification

**产品特点** 采用塑胶上盖配铝合金机身；上盖采用六边形网状造型结构，隐藏式进风口，搭配装饰条，经典大气

**散热方式** 主动散热（风冷散热）

**背挂方式** 专用支架，支持VESA背挂

**包装方式** 牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱

**包装清单**

电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

### 整机性能 | Performance

整机跑分	鲁大师5.20			CINBENCH R20	3D MARK11	PC MARK 10
	CPU	GPU				
	19445	5887		329	P688	-

**视频体验**

I 级	II 级	III 级	IV 级	V 级
-----	------	-------	------	-----

**游戏体验**

I 级	II 级	III 级	IV 级	V 级
-----	------	-------	------	-----

**办公体验**

I 级	II 级	III 级	IV 级	V 级
-----	------	-------	------	-----