

1 MINI PC J1900C7

Intel Celeron J1900



核心参数

Parameter list

CPU Intel Celeron J1900 1.99 GHz

内核/线程 4Cores / 4 Threads

缓存 2MB Intel Smart Cache

TDP 10W

芯片 Bay Trail

内存 单插槽DDR3L 最大支持 8G

存储 SSD (SATA接口)
选配HDD(支持扩展一个2.5寸硬盘)

声卡 板载Realtek ALC662HD 音频解码控制器

显卡 Intel HD Graphics

网卡 10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111H

扩展 WIFI+蓝牙模块、3/4G模块 (主板有SIM卡槽预留位)、2*COM接口RS323

系统支持 Windows (除XP) 及Linux

I/O接口 2*USB2.0、2*USB3.0、1*VGA、1*HDMI、1*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT

内部I/O接口 3组*USB2.0插针、1组*AUDIO插针、2组*COM插针、1组VGA插针、1组LPT插针、1组LVDS(EDP)插针、1组F_PANEL插针

BIOS参数

BIOS Function

显示模式 VGA+HDMI/VGA+LVDS/HDMI+LVDS 双显 (同/异步)
VGA最大分辨率: 1920*1080; HDMI最大分辨率: 1920*1080;

启动模式 PXE / 来电自启 / 网络唤醒 / USB唤醒S1

Intel 虚拟化技术 支持

Intel 超线程技术 支持

工作环境 环境温度: 0~60 °C 相对湿度: 0~95% (无冷凝)

工作电压 DC 12V - 5A

静电 接触放电2K, 空气放电6K

存储环境 环境温度: -20~75 °C 相对湿度: 0~95% (无冷凝)

1 MINI PC J1900C7

Intel Celeron J1900



1



2



10

9

8

7

6

5

4

3

01 POWER键

02 USB2.0*2

03 MIC输入

04 SPK输出

05 RJ45千兆

06 USB2.0*2

07 USB3.0*2

08 VGA输出

09 HDMI输出

10 DC12V输入

尺寸 L 187mm*W 187mm*H 33.5mm

重量 净重：0.65kg

毛重：1.42kg

参数说明 | Specification

产品特点 采用工程ABS外壳内部以铝板加固，美观坚固。

散热方式 主动散热（风冷散热）

背挂方式 专用支架，支持VESA背挂或站立

包装方式 牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱

包装清单

电源适配器 * 1

电源线 * 1

背挂 * 1

产品说明书 * 1

合格证 * 1

背挂螺丝 * 1

整机性能 | Performance

整机跑分

鲁大师 5.20

CINBENCH R20

3D MARK11

PC MARK 10

CPU

21513

GPU

2471

294

256

1046

视频体验

I级

II级

III级

IV级

V级

游戏体验

I级

II级

III级

IV级

V级

办公体验

I级

II级

III级

IV级

V级