

1 MINI PC 10100X

Intel Core 10100



核心参数

Parameter list

CPU	Intel Core i3 10100 3.60GHz-4.30GHz
内核/线程	4 Cores / 8 Threads
缓存	6 MB Intel Smart Cache
TDP	65W
芯片	Products formerly Comet Lake
内存	双卡槽DDR4L 最大支持16G
存储	SSD (M.2 SATA接口) 选配HDD(内部插针支持扩展一个2.5寸硬盘)
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	Intel UHD Graphics 630
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111H
扩展	WIFI+蓝牙模块(M.2 PCIE)
系统支持	Windows (除XP) 及Linux

I/O接口	6*USB2.0、2*USB3.0、1*HDMI、1*COM、1*RJ45、1*DC、2*MIC-IN、2*LINE-OUT
内部I/O接口	2组*USB2.0插针、1组*AUDIO插针、1组*LVDS插针、1组*ATX插针、1组*INVERT插针、1组*SPEAKER插针、1组*SYS FAN插针、1组*BKL CON接口、1组*DISPLAY插针、2组*SATA插针


BIOS参数

BIOS Function

显示模式	HDMI最大分辨率: 4096*2304@24Hz
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒
Intel 虚拟化技术	支持VT-x 支持VT-d
Intel 超线程技术	支持
工作环境	环境温度: -10~60 °C 相对湿度: 0~95% (无冷凝)
工作电压	DC 12V - 5A
静电	接触放电2K, 空气放电6K
存储环境	环境温度: -10~60 °C 相对湿度: 0~95% (无冷凝)

1 MINI PC 10100X

Intel Core 10100



01	POWER键	02	USB2.0*2	03	SPK输出
04	MIC输入	05	USB2.0	06	USB2.0
07	SPK输出	08	MIC输入	09	USB2.0*2
10	RJ45千兆	11	USB3.0*2	12	RS232 COM
13	HDMI输出	14	DC12V输入	15	喇叭*2 (选配)
尺寸	L 202mm*W 195mm*H 40.9mm			重量	净重: 0.6kg 毛重: 1.5kg

参数说明 | Specification

产品特点	采用塑胶+铝型材外壳，整机稳固，抽拉结构设计，方便更换硬件；双喇叭设计，装饰灯带，外观新颖。		
散热方式	主动散热（风冷散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

整机性能 | Performance

整机跑分	鲁大师		CINBENCH	3D MARK11	PC MARK
	CPU	GPU			
	50684	11879	1420	P1555	3583
视频体验					
游戏体验					
办公体验					